



Especificaciones Ledvance Panel LED Biolux 40W 4100lm - 927-965 Ajustable Blanco | 120x30cm - UGR <19 - Mejor Reproducción De Color - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                              | 249877                                |
| EAN                              | 4099854140228                         |
| Código del Fabricante            | 4099854140228                         |
| Marca                            | Ledvance                              |
| Nombre del fabricante            | BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                |
| Vida Media (hora)                | 40000                                 |
| Product Serie                    | BIOLUX                                |

Información técnica

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                              |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                       |
| Potencia                      | 40W                                        |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                    |
| Regulable                     | Sí, Dali                                   |
| Código de Color               | 927 Extra Blanco Cálido, 965 Luz Del Día   |
| Color de Luz                  | 2700 Extra Blanco Cálido, 6500 Luz Del Día |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática    |
| Color Claro                   | Blanco                                     |
| Configuración de Color        | Blanco regulable                           |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 4100lm                                     |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)      | 102                                        |
| Nivel de Protección IP        | IP20                                       |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PMMA (polimetilmetacrilato)     |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1195     |
| Ancho (mm)                | 295      |
| Altura (mm)               | 11       |

## Información sensor

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|----------------|------------|

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**



Trustpilot

