



Especificaciones Multipack 24x Bright Choice  
Downlight LED 12W 1080lm 120D - 840 Blanco Frio |  
Recorte 115mm - Reemplazo 1x18W

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| SKU                              | 248353                                          |
| EAN                              | 8719157046442                                   |
| Código del Fabricante            | 8719157046442                                   |
| Marca                            | Sin marca                                       |
| Nombre del fabricante            | Multipack 24x White label - Downlight 12W 4000K |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años                                          |
| Vida Media (hora)                | 50000                                           |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 1x18                                 |
| Potencia                      | 12W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Configuración de Color                                                  | Color único   |
| Ángulo de Luz (grados)                                                  | 120           |
| Flujo Luminoso (Lumen)                                                  | 1080lm        |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                                                | 90            |
| Factor de Potencia                                                      | >0.90         |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) < 22 - Para zonas generales |               |
| Tipo de Producto                                                        | Downlight LED |

## Información de luminaria

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Montura                                 | Empotrada         |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 125               |
| Nivel de Protección IP                  | IP20              |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40    |
| Color de la Luminaria                   | Blanco            |
| Color de la carcasa                     | Blanco            |
| Conexión de la Luminaria                | Cable             |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 150 |
| Diámetro (mm) | 140 |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**